

Especificaciones**Castor 2-15Z (tres puntos)****Beaver 2-15Z (eje de accionamiento)****Castor 2-15V (motor)**

sistema de Hack	Scheibenrad	Scheibenrad	Scheibenrad
Diámetro máx. De madera	15 cm	15 cm	15 cm
ancho de la garganta	21 cm	21 cm	21 cm
número Cleaver	3 piezas	3 piezas	3 piezas
Hack longitudes	0.5-1.5 cm	0.5-1.5 cm	0.5-1.5 cm
Electrón. Control de alimentación incluyendo contador de horas de operación	●	●	●
depósito hidráulico	35 litros	35 litros	35 litros
sistema de accionamiento	PTO	PTO	Motor diésel 28kW (38PS)
Potencia de accionamiento a través de la toma de fuerza	de 15 a 40 kW	de 15 a 40 kW	-
velocidad de la TDF	540-1000 rpm	540-1000 rpm	-
Peso aprox. *	680 kg	800 kg	1,250 kg

Posición de trabajo lxwxh (m) *	2,40 x 1,76 x 2,55	3.50 x 1.76 x 2.60	4,30 x 2,81 x 2,77
Posición de transporte lxwxh (m) *	2,40 x 1,30 x 1,98	3.50 x 1.55 x 2.03	4,30 x 1,54 x 2,05