

<b>Especificaciones</b>	<b>Enganche de 3 puntos</b>	<b>Eje de desplazamiento</b>	<b>Motor</b>
<b>Sistema de astillado</b>	Rueda de disco	Rueda de disco	Rueda de disco
<b>Max. diametro madera</b>	21 cm	21 cm	21 cm
<b>Ancho alimentador</b>	24 cm	24 cm	24 cm
<b>Cuchillas</b>	3 piezas	3 piezas	3 piezas
<b>Longitud de la astilla</b>	1-3 cm	1-3 cm	1-3 cm
<b>Segunda cuchilla para tamaño astilla</b>	●	●	●
<b>Tanque hidráulico</b>	35 litros	35 litros	35 litros
<b>Potencia requerida via PTO eje</b>	de 30 a 80 kW		–
<b>Velocidad rotación de PTO eje</b>	540 – 1000 U/min		–
<b>Motor diésel</b>	–	–	32 or 46 kW (Hatz-Silent)
<b>Dispositivo de molienda</b>	●	●	●
<b>Tubo de expulsión alargado</b>	○	○	○
<b>Peso aprox*</b>	1.080 kg	1.270 kg	2.400 kg
<b>Posición Transporte l x a x a (m)*</b>	2,61 x 1,55 x 2,43	3,75 x 1,92 x 2,45	
<b>Posición Trabajo l x a x a (m)*</b>	2,61 x 1,55 x 3,22	3,75 x 1,92 x 3,25	