

Datos técnicos	Biber 6 de Tres puntos	Biber 6 eje de conducción	Biber 6 Motor
Sistema de astillado	Astilladora de tambor	Astilladora de tambor	Astilladora de tambor
Canal de alimentación	32 x 49 cm	32 x 49 cm	32 x 49 cm
Correa de cadena en alimentador	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Número de cuchillas	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Mallas intercambiables para medida de astilla de	2, 3, 4 hasta 5 cm	2, 3, 4 hasta 5 cm	2, 3, 4 hasta 5 cm
Control de la alimentación eléctrico	●	●	●
Potencia de accionamiento	ab 44 bis 100 kW		–
Velocidad de rotación del eje	540 U/min		–
Potencia del motor	–	–	46,1 kW Hatz-Silent-Diesel
Eje de traslación	–	10 (25) km/h	80 km/h eje tandem
Dimensiones l x a x a (m) *	2,35 x 2,82 x 3,55 / 2,35 x 2,00 x 2,78	3,40 x 2,60 x 3,50 / 3,40 x 1,85 x 2,70	4,75 x 2,98 x 3,83 / 4,75 x 2,14 x 3,06
Peso (kg) aprox. *	2.450	2.650	3.500