

Especificaciones	83 Z / ZK	83 RBZ	83 p	83 RBM ¹⁾
máx. espesor de la madera	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
máx. HolzØ con sistema de cuchillas (madera dura)	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
ancho de la garganta	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm
Sistema de cuchilla o cuchilla (pieza)	8 o 16	8 o 16	8 o 16	8 o 16
Longitud de la correa del alimentador	2,05 m	2,05 m	3,1 m	1,7 / 2,4 / 3,1 m
Potencia de accionamiento a través de la toma de fuerza	de 150 kW	-	-	-
velocidad de la TDF	1000 rpm	-	-	-
Motor de potencia de conducción	-	Camión 397 kW	desde 331 kW	desde 331 kW
Barra de tiro giratoria Hydr.	-	-	●	-
corona de orientación	-	-	-	●
grúa de carga	- / ●	●	-	●
castor brecha	○	○	○	○

Especificaciones	83 Z / ZK	83 RBZ	83 p	83 RBM ¹⁾
Dimensiones de transporte lxwxh (m) *	5,9 x 2,5 x 3,9	8.3 x 2.5 x 4.0	9.6 x 2.5 x 3.7	²⁾ x 2.5 x 4.0
Peso aprox. (Kg) *	12,500 / 15,000	24000	17000	²⁾

* Dependiendo del equipo ● Versión estándar ○ Equipo adicional a un costo adicional

1) Variantes de diseño: Z: Conducir a través de PTO / ZK: PTO y grúa / RBZ: Conducir desde motor de camión / S: con motor en remolque con barra de tracción giratoria / solución completa RBM u opción RM: Astilladora en el bastidor para montar en un vehículo de transporte individual

2) Dependiendo de la variante