

Especificaciones	84 Z / ZK	84 RBZ	84 p	84 RBM ¹⁾
máx. espesor de la madera	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
máx. HolzØ con sistema de cuchillas (madera dura)	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
ancho de la garganta	122 cm	122 cm	122 cm	122 cm
Sistema de cuchilla o cuchilla (pieza)	10 o 20	10 o 20	10 o 20	10 o 20
Longitud de la correa del alimentador	2,05 m	2,05 m	3,1 m	1,7 / 2,4 / 3,1 m
Potencia de accionamiento a través de la toma de fuerza	de 150 kW	-	-	-
velocidad de la TDF	1000 rpm	-	-	-
Motor de potencia de conducción	-	Camión 397 kW	desde 331 kW	desde 331 kW
Barra de tiro giratoria Hydr.	-	-	●	-
corona de orientación	-	-	-	●
grúa de carga	- / ●	●	-	●
castor brecha	○	○	○	○
Dimensiones de transporte l x w x h (m) *	5,9 x 2,5 x 3,9	8.3 x 2.5 x 4.0	9.6 x 2.5 x 3.7	²⁾ x 2.5 x 4.0

Especificaciones**84 Z / ZK****84 RBZ****84 p****84 RBM ¹⁾****Peso aprox. (Kg) ***

13,500 / 16,000

25000

18000

²⁾