

**Especificaciones****85 Z / ZK****85 RBZ**

<b>máx. diámetro de la madera</b>	60 cm	60 cm
<b>máx. HolzØ con sistema de cuchillas (madera dura)</b>	45 cm	45 cm
<b>Ancho de corte efectivo</b>	147 cm	147 cm
<b>sistema de Hack</b>	Astilladora de tambor con rotor combinado	Astilladora de tambor con rotor combinado
<b>Sistema de cuchilla o cuchilla (pieza)</b>	12 o 24	12 o 24
<b>Longitud de la correa del alimentador</b>	2,05 m	2,05 m
<b>grúa de carga</b>	- / ●	●
<b>Potencia de accionamiento a través de la toma de fuerza</b>	de 150 kW	-
<b>velocidad de la TDF</b>	1000 rpm	-
<b>Conducir motor de camión</b>	-	368 kW
<b>Construcción en un eje de transmisión en tándem</b>	●	-
<b>Instalación en camión</b>	-	●
<b>neumáticos de serie</b>	445/65 R 22.5	delantero: 385/65 R 22.5 trasero: 312/80 R 22.5

**Especificaciones****85 Z / ZK****85 RBZ****lubricación central**

○

○

**castor brecha**

○

○

**Dimensiones de transporte lxxh (m) \***

5.90 x 2.55 x 4.00

8,30 x 2,55 x 4,00

**Peso versión básica sin grúa, aprox. (Kg) \***

14500

-

**Peso versión básica con grúa, aprox. (Kg) \***

18000

26000